

Morski Oddział Straży Granicznej

<https://www.morski.strazgraniczna.pl/mor/zamowienia/zapytania-ofertowe/73029,Zakup-wraz-z-montazem-fabrycznie-nowego-podnosnika-dwukolumnowego-udzwig-do-35-t.html>
22.08.2026, 02:55

Zakup wraz z montażem fabrycznie nowego podnosnika dwukolumnowego (udźwig do 3.5 tony, wersja z ramą dolną)

Marcin Maciejczyk
12.08.2026

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku zwraca się z prośbą do Państwa o przedstawienie oferty cenowej na zakup fabrycznie nowego podnośnika dwukolumnowego o następujących parametrach technicznych i warunkach realizacji:

1. Specyfikacja techniczna urządzenia

- Typ i napęd: Dwukolumnowy, elektrohydrauliczny.
- Udźwig: Minimum 3500 kg (3,5 tony).
- Konstrukcja (ramowa / z dolnym łąčeniem): Łąčenje hydrauliki i lin synchronizacyjnych prowadzone wyłącznie dołem (niski próg przejazdowy). Wymóg ten wynika z ograniczenia wysokości, która wynosi 4,60 m w świetle. Wysokość całkowita kolumn musi pozwalać na bezpieczny montaż i pracę w tym pomieszczeniu.
- Szerokość i rozstaw (Wersja rozszerzona / szeroka): Gabaryt zewnętrzny 3400 mm – 4600 mm. Urządzenie przeznaczone do obsługi szerokich pickupów (VW Amarok, Ford Ranger) oraz busów (Opel Movano, Fiat Ducato).
- Odległość wewnętrzna między kolumnami: 2800 mm – 3000 mm (zapewniająca bezpieczny rozstaw i wygodne otwieranie drzwi pojazdów).
- Szerokość efektywnego przejazdu: 2500 mm – 2650 mm (umożliwiająca swobodny wjazd busów oraz pickupów).
- Konstrukcja ramion: Wzmocnione ramiona symetryczne (preferowane) lub asymetryczne o konstrukcji 3- lub 4-stopniowej.
- Minimalny zasięg ramion: 600 mm – 750 mm (krótkie ramiona do obsługi mniejszych pojazdów).
- Maksymalny zasięg ramion: 1350 mm – 1500 mm (wysięg w zupełności wystarczający i niezbędny do bezpiecznego, stabilnego podparcia ramy w pickupach typu Ford Ranger oraz VW Amarok, a także średni busów).
- Blokada bezpieczeństwa: Automatyczne, elektromagnetyczne zapadki bezpieczeństwa (system elektro-zapadek uruchamiany centralnie z panelu

sterowania, bez konieczności ciągnięcia za linki).

- AkcERIA dodatkowe: Komplet adapterów/tulei podwyższających (przedłużek) do ramion (niezbędne do bezpiecznego podnoszenia ramowych pickupów i busów bez ryzyka uszkodzenia stopni bocznych lub progów).
- Zabezpieczenia dodatkowe: Wyłącznik krańcowy (zabezpieczający przed nadmiernym podnoszeniem), zawór przeciążeniowy, osłony stóp na ramionach.
- Zasilanie: 400V (siła).

2. Warunki dotyczące posadzki i wizji lokalnej

- Stan podłoża: Zamawiający nie posiada dokładnej dokumentacji technicznej wylewki (brak danych o klasie betonu, grubości płyty oraz zbrojeniu).
- Wizja lokalna: W celu prawidłowego doboru kotwienia lub ewentualnego wskazania konieczności wylania nowych stóp fundamentowych pod kolumny, zapraszamy zainteresowanych Oferentów na nieodpłatne oględziny i badanie posadzki na terenie Morskiego Oddziału Straży Granicznej, 80-563 Gdańsk, ul . Oliwska 35 przed złożeniem ostatecznej oferty.

3. Zakres prac, montażu i wymogów UDT

- Demontaż: Profesjonalne odłączenie mediów, demontaż starego podnośnika samochodowego dwukolumnowego BEST LIFT typ BP 2500, nr fabryczny 395/1994, nr UDT 450600256 I odstawienie go we wskazane miejsce na terenie warsztatu.
- Dostawa i rozładunek: Transport oraz rozładunek urządzenia na stanowisku pracy po stronie Wykonawcy. Proszę o informację w ofercie, czy wymagają Państwo zapewnienia wózka widłowego z naszej strony, czy dysponują Państwo autem z windą/HDS.
- Montaż i uruchomienie: Kotwienie, montaż mechaniczny, hydrauliczny i elektryczny, zalanie układu olejem oraz kalibracja urządzenia.
- Dokumentacja pod UDT: Przygotowanie i przekazanie kompletnej dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) w języku polskim, deklaracji CE oraz certyfikatu poprawnego montażu wymaganego przez Urząd Dozoru Technicznego.

4. Informacje wymagane w ofercie

- Cena netto i brutto za urządzenie.
- Cena netto i brutto za montaż, demontaż starej maszyny oraz transport.
- Potwierdzenie sposobu płatności - przelew 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania protokołu odbioru bez wad.

- Dokładne wymiary gabarytowe proponowanego modelu (wysokość kolumn, grubość dolnego progu).
- Warunki i czas trwania gwarancji.
- Szacowany termin realizacji od momentu złożenia zamówienia.
- Dane Sprzedawcy/Wykonawcy
- Nazwa firmy / Imię i nazwisko
- NIP
- Adres
- Telefon
- e-mail

Proszę o przesłanie przedmiotowej oferty do dnia 24.08.2026r. do godziny 23:55 na adres e-mail:

marcin.maciejczyk2@strazgraniczna.pl

Oferty przesłane po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Ewentualnych dodatkowych informacji w powyższej sprawie może udzielać bsm. SG
Marcin Maciejczyk

tel.: +48 502 040 581

Uzyskana od Państwa wycena może mieć charakter informacyjny i służy jedynie rozpoznaniu cen rynkowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktu w przedmiotowej sprawie tylko z wybranymi oferentami oraz rezygnację z prowadzonego postępowania

[załącznik tabela podnośnik do 3.5 tony. \(docx, 14.71 KB\) 12.08.2026 11:35](#)